



## ATTENTION



**Stocker à une température minimum de 10°C. Lire les instructions d'utilisation et les fiches de données de sécurité avant utilisation**

Date de fabrication et N° de lot sur étiquette séparée.  
Date limite d'utilisation 1 an à compter de la date de fabrication.

**UN N° 3082 HSE 7532 - N°UFI : RNA0-304H-V00S-6JS3**  
Mélanger soigneusement avant utilisation

Contient :Formaldehyde, Oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol – Résine Epoxy MW < 700, Oxirane, dérivés mono[(C12-14-alkyloxy)méthyle]

H315 – Provoque une irritation cutanée.  
H317 – Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 – Provoque une sévère irritation des yeux.  
H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, provoque des effets néfastes à long terme.  
P261 – Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards /vapeurs/ aérosols  
P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de protection /un équipement de protection des yeux/du visage.  
P302 + EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:  
P352 Laver abondamment à l'eau.  
P305 + EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:  
P351 + Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes  
P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
P332 + En cas d'irritation cutanée :  
P313 Consulter un médecin  
P333 + En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:  
P313 Consulter un médecin  
P501 – Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale en vigueur.

P264 – Se laver soigneusement la peau ayant été en contact avec le produit après manipulation.  
P272 – Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P273 – Éviter le rejet dans l'environnement.  
P337 + Si l'irritation oculaire persiste :  
P313 Consulter un médecin  
P362 + Enlever les vêtements contaminés et  
P364 les laver avant réutilisation  
P391 – Recueillir le produit répandu

**Précautions d'emploi :** Éviter tout contact direct avec la substance. Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. Ne pas manipuler dans un espace restreint et fermé. Éviter la formation ou la présence de poussière dans l'air.

**Précautions de stockage :** Entreposer dans un endroit frais et bien aéré. Conserver les récipients bien fermés. Le sol du lieu de stockage doit être imperméable pour empêcher tout échappement de liquide.

**Tenir hors de portée des enfants.**

## DISTRIBUÉ PAR :

**Chantier Naval des Vénètes**  
1 ZA du Lesty  
56190 AMBON

**09 74 53 34 26**  
**info@venetes.fr**  
**www.venetes.fr**

L'antifouling Coppercoat est fabriqué au Royaume Uni depuis 1992 par Aquarius Marine Coatings Ltd +44(0)1258 861059